



4x4

— ELF 3.5 - ELF 5.5 —

ISUZU NMS85				
Модель шасси (коммерческая)	ELF 3.5 4X4 SHORT	ELF 3.5 4X4 LONG	ELF 5.5 4X4 SHORT	ELF 5.5 4X4 LONG
Модель шасси (сертификационная)	NMS85E (3,5 т)	NMS85H (3,5 т)	NMS85E (5,5 т)	NMS85H (5,5 т)
Массогабаритные характеристики				
Длина x Ширина x Высота, мм	4 775 x 1 860 x 2 180	6 020 x 1 860 x 2 190	4 775 x 1 860 x 2 180	6 020 x 1 860 x 2 190
Колесная база, мм	2 490	3 360	2 490	3 360
Минимальный дорожный просвет, мм	165			
Колея передних / задних колес, мм	1 395 / 1 425			
Полная масса автомобиля, кг	3 500		5 500	
Полная масса автопоезда, кг	7 000		9 000	
Снаряженная масса шасси, кг	2 375	2 445	2 375	2 445
Грузоподъемность шасси, кг	1 125	1 055	3 125	3 055
Кабина	Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн			
Силовой агрегат				
Модель двигателя	ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD)			
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHV, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором РОС (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе			
Экологический класс	Евро-5			
Количество / расположение цилиндров	4 / рядное			
Тип ГРМ	DOHC, 16-клапанный			
Рабочий объем двигателя, см3	2 999			
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин	91 / 124 при 2 600			
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин	354 при 1 500			
Сцепление	Сухое, однодисковое			
Модель коробки передач	ISUZU MYY5M			
Тип коробки передач	5-ступенчатая, механическая			
Привод / ведущие колеса	4x4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD			
Раздаточная коробка	1-ступенчатая (1.000), механическая			
Основные характеристики шасси				
Тормозная система	Гидравлическая с ABS			

Тормозные механизмы передние / задние	Дисковые / Барабанные			
Подвеска передняя / задняя	Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная			
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2 280			
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	2 435		4 340	
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	700			
Размеры лонжерона рамы, мм	182,6 x 65 (толщина 5,3 мм)			
Размерность шин	205/75R16C			
Емкость топливного бака, л	75	100	75	100
Стартер	24В-4,0 кВт			
Генератор	24В-90А или 24В-80А			
Стандартная комплектация и возможные опции				
Подогрев зеркал заднего вида	+			
Электрорегулировка зеркал заднего вида	-			
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз")	+			
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем	+			
Фильтры очистки КПП	-			
Фильтр предварительной очистки топлива	+			
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+			
Аудиоподготовка + Антенна	+			
Зуммер заднего хода	+			
Дневные ходовые огни	+			
Противотуманные фары	+			
Складные рычаги стояночного тормоза и КП	+			
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+			
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+			
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+			
Тканевая обивка сидений	+			
Полная обшивка интерьера кабины	+			
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора	+			
Угол открывания дверей кабины 90 град	+			
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси	-			
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси	-			
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	+			
Кондиционер с ручным управлением	Опция			
Электрические стеклоподъемники	Опция			
Центральный замок	Опция			