



— ELF 8.0 —

ISUZU NPR75				
Модель шасси (коммерческая)	ELF 8.0 SHORT и ELF 8.0 AMT SHORT	ELF 8.0 NORMAL и ELF 8.0 AMT NORMAL	ELF 8.0 LONG и ELF 8.0 AMT LONG	ELF 8.0 EXTRALONG и ELF 8.0 AMT EXTRALONG
Модель шасси (сертификационная)	NPR75L-H	NPR75L-K	NPR75L-L	NPR75L-M
Массогабаритные характеристики				
Длина x Ширина x Высота, мм	6 040 x 2 115 x 2 265	6 690 x 2 115 x 2 265	7 410 x 2 115 x 2 265	7 870 x 2 115 x 2 265
Колесная база, мм	3 365	3815	4175	4475
Минимальный дорожный просвет, мм	210			
Колея передних / задних колес, мм	1 680 / 1 650			
Полная масса автомобиля, кг	8 000			
Полная масса автопоезда, кг	11 000			
Снаряженная масса шасси, кг	от 2 720	от 2 760	от 2 775	от 2 785
Грузоподъемность шасси, кг	До 5 280	До 5 240	До 5 225	До 5 215
Кабина	Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн			
Силовой агрегат				
Модель двигателя	ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC)			
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе			
Экологический класс	Евро-5			
Количество / расположение цилиндров	4 / рядное			
Тип ГРМ	SOHC, 16-клапанный			
Рабочий объем двигателя, см ³	5 193			
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин	114 / 155 при 2 600			
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин	419 при 1 600-2 600			
Сцепление	Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое			
Модель коробки передач	ISUZU MYY6S / ISUZU MYY6E Smoother			
Тип коробки передач	6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая			
Привод / ведущие колеса	4x2 / задние			
Раздаточная коробка	Отсутствует			
Основные характеристики шасси				
Тормозная система	Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR)			

Тормозные механизмы передние / задние	Дисковые / Дисковые
Подвеска передняя / задняя	Рессорная / Рессорная
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3 100
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	6 000
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850
Размеры лонжерона рамы, мм	216 x 70 (толщина 6 мм)
Размерность шин	215/75R17.5
Емкость топливного бака, л	140
Стартер	24В-4,5 кВт
Генератор	24В-90А или 24В-80А
Стандартная комплектация и возможные опции	
Подогрев зеркал заднего вида	+
Электрорегулировка зеркал заднего вида	-
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз")	+
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем	+
Фильтры очистки КПП	-
Фильтр предварительной очистки топлива	+
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+
Аудиоподготовка + Антенна	+
Зуммер заднего хода	+
Дневные ходовые огни	+
Противотуманные фары	+
Складные рычаги стояночного тормоза и КП	+ (только для моделей с механической коробкой передач)
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+
Тканевая обивка сидений	+
Полная обшивка интерьера кабины	+
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора	+
Угол открывания дверей кабины 90 град	+
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси	+
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси	-
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	+
Кондиционер с ручным управлением	Опция
Электрические стеклоподъемники	Опция
Центральный замок	Опция