



— ELF 9.5 —

ISUZU NQR90				
Модель шасси (коммерческая)	ELF 9.5 SHORT и ELF 9.5 AMT SHORT	ELF 9.5 NORMAL и ELF 9.5 AMT NORMAL	ELF 9.5 LONG и ELF 9.5 AMT LONG	ELF 9.5 EXTRALONG и ELF 9.5 AMT EXTRALONG
Модель шасси (сертификационная)	NQR90L-H	NQR90L-K	NQR90L-L	NQR90L-M
Массогабаритные характеристики				
Длина x Ширина x Высота, мм	6 040 x 2 130 x 2 275	6 690 x 2 115 x 2 265	7 410 x 2 115 x 2 265	7 870 x 2 115 x 2 265
Колесная база, мм	3365	3815	4175	4475
Минимальный дорожный просвет, мм	210			
Колея передних / задних колес, мм	1 680 / 1 650			
Полная масса автомобиля, кг	9 500			
Полная масса автопоезда, кг	13 000			
Снаряженная масса шасси, кг	от 2 905	от 2 905	от 2 930	от 2 950
Грузоподъемность шасси, кг	до 6 595	до 6 595	до 6 570	до 6 550
Кабина	Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн			
Силовой агрегат				
Модель двигателя	ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC)			
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе			
Экологический класс	Евро-5			
Количество / расположение цилиндров	4 / рядное			
Тип ГРМ	SOHC, 16-клапанный			
Рабочий объем двигателя, см ³	5 193			
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин	140 / 190 при 2600			
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин	513 при 1600-2600			
Сцепление	Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое			
Модель коробки передач	ISUZU MZZ6F / ISUZU MZZ6F Smoother			
Тип коробки передач	6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая			
Привод / ведущие колеса	4x2 / задние			
Раздаточная коробка	Отсутствует			
Основные характеристики шасси				
Тормозная система	Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR)			

Тормозные механизмы передние / задние	Барabanные / Барabanные
Подвеска передняя / задняя	Рессорная / Рессорная
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3 100
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	6400
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850
Размеры лонжерона рамы, мм	216 x 70 (толщина 6 мм)
Размерность шин	225/75R17.5
Емкость топливного бака, л	140
Стартер	24В-4,5 кВт
Генератор	24В-90А или 24В-80А
Стандартная комплектация и возможные опции	
Подогрев зеркал заднего вида	+
Электрорегулировка зеркал заднего вида	-
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз")	+
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем	+
Фильтры очистки КПП	-
Фильтр предварительной очистки топлива	+
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+
Аудиоподготовка + Антенна	+
Зуммер заднего хода	+
Дневные ходовые огни	+
Противотуманные фары	+
Складные рычаги стояночного тормоза и КП	+ (только для моделей с механической коробкой передач)
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+
Тканевая обивка сидений	+
Полная обшивка интерьера кабины	+
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора	+
Угол открывания дверей кабины 90 град	+
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси	-
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси	-
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	+
Кондиционер с ручным управлением	Опция
Электрические стеклоподъемники	Опция
Центральный замок	Опция