ИСУЗУ ПЕТЕРБУРГ
официальный дилер ISUZU
тел.: +7 812 777 18 78
e-mail: info@commercial.am

FORWARD 12.0

ISUZU FSR34					
Модель шасси (коммерческая)	FORWARD 12.0 NORMAL	FORWARD 12.0 LONG	FORWARD 12.0 LONG AIR SUSP	FORWARD 12.0 EXTRALONG	FORWARD 12.0 EXTRALONG AIR SUSP
Модель шасси (сертификационная)	FSR34UL-LCUN	FSR34UL-NCUN	FSR34VL-NCUN	FSR34UL-PCUN	FSR34VL-PCUN
Массогабаритные характеристики					
Длина x Ширина x Высота, мм	7 255 x 2 240 x 2 585	8 155 x 2 240 x 2 585	8 155 x 2 205 x 2 580	8 605 x 2 240 x 2 585	8 605 x 2 205 x 2 580
Колесная база, мм	4 360	4 860		5 160	
Минимальный дорожный просвет, мм	185				
Колея передних / задних колес, мм	1 800 / 1 705	1 800 / 1 705	1 800 / 1 670	1 800 / 1 705	1 800 / 1 670
Полная масса автомобиля, кг	12 000				
Полная масса автопоезда, кг	15 500				
Снаряженная масса шасси, кг	4 060	4 095	4 160	4 135	4 200
Грузоподъемность шасси, кг	7 940	7 905	7 840	7 865	7 800
Кабина	Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн				
Силовой агрегат					
Модель двигателя	ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC)				
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе				
Экологический класс	Евро-5				
Количество / расположение цилиндров	6 / рядное				
Тип ГРМ	SOHC, 24-клапанный				
Рабочий объем двигателя, см^3	7 790				
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин	177 / 240 при 2 400				
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин	706 при 1 450				
Сцепление	Сухое, однодисковое				
Модель коробки передач	ISUZU MZW6P				
Тип коробки передач	6-ступенчатая, механическая				
Привод / ведущие колеса	4x2 / задние				
Раздаточная коробка	Отсутствует				
Основные характеристики шасси					
Тормозная система	Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR)				
Тормозные механизмы передние / задние	Барабанные / Барабанные				

Подвеска передняя / задняя	Рессорная / Рессорная	Рессорная / Рессорная	Рессорная / Пневматическая с ELC	Рессорная / Рессорная	Рессорная / Пневматическая с ELC
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	4 480				
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	8 480				
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	840				
Размеры лонжерона рамы, мм	225 x 60 (толщина 6 мм)				
Размерность шин	245/70R19.5				
Емкость топливного бака, л	200				
Стартер	24В-5,0 кВт				
Генератор	24В-90А				
Стандартная комплектация и возможные опции					
Подогрев зеркал заднего вида	+				
Электрорегулировка зеркал заднего вида	+				
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз")	+				
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем	+				
Фильтры очистки КПГ	-				
Фильтр предварительной очистки топлива	+				
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+				
Аудиоподготовка + Антенна	+				
Зуммер заднего хода	+				
Дневные ходовые огни	+				
Противотуманные фары	+				
Складные рычаги стояночного тормоза и КП	-				
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+				
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+				
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+				
Тканевая обивка сидений	+				
Полная обшивка интерьера кабины	+				
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора	+				
Угол открывания дверей кабины 90 град	+				
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси	+				
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси	-				
Фронтальная подушка безопасности для водителя	+				
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	+				
Кондиционер с ручным управлением	+				
Электрические стеклоподъемники	+				
Центральный замок	+				